


Acciai **Acciai** **>58Hrc** **Titanio** **Inox** **Alu<9%**
3292 FRESA

64 Hrc
Durezza
48 Hrc
Durezza
36 Hrc
Durezza

FRESA HSS Z4/5/6 HR

Fresatura

D1	D2	L1	L2	Tagli	Tempi di Consegna	Fz / avanzamento mm/z Sgros. - Finit.	3292 Blank - HSS UNIVERSAL Codice
6,0	6	68	24	4	●	0,010 - 0,027	- 060
8,0	8	88	38	4	●	0,014 - 0,034	- 080
10,0	10	95	45	4	●	0,017 - 0,041	- 100
12,0	12	110	53	4	●	0,020 - 0,050	- 120
14,0	12	110	53	4	●	0,022 - 0,057	- 140
16,0	16	123	63	4	●	0,030 - 0,075	- 160
18,0	16	123	75	4	●	0,030 - 0,075	- 180
20,0	20	141	90	4	●	0,030 - 0,075	- 200
22,0	20	141	75	5	●	0,032 - 0,075	- 222L
25,0	25	166	90	4	●	0,032 - 0,075	- 250
25,0	25	166	90	5	●	0,039 - 0,084	- 250L
28,0	25	166	90	6	●	0,039 - 0,084	- 280
30,0	25	166	90	6	●	0,043 - 0,088	- 300

Vt (m/min)

Applicazione maschio

Typ work 3292	Acciaio <500	Acciaio <800	Acciaio automatico	Acciaio inossidabile	Ghisa GG	Alluminio
Code 3292	60	45	30	30 - 40	45 - 65	120